



Tunnel de rétraction à économie d'énergie COMPACT 650 S



Une technologie intelligente pour une rétraction à réduction effective d'énergie

Programme complet
pour des processus d'emballage effectifs

Kalfass 
Le résultat compte.

COMPACT 650 S

Le tunnel de rétraction compact pour de petits ou moyens formats. Avec un extra Plus au niveau de la puissance de chauffe.

Le Compact 650 S est efficace avec sa mise en chauffe rapide. Le temps de chauffe n'est que de 3 minutes. La chauffe à turbine breveté alliée à une technique intelligente permet une économie importante.



Cette photo peut comporter des options qui ne figurent pas dans l'offre

Descriptif technique

	Compact 650 S
Hauteur de travail réglable	800 - 900 mm
Largeur de passage, hauteur de passage	650 mm, 200 / 400 mm
Longueur du corps de chauffe	1200 mm
Raccordement électrique possible	208 - 480 Volt
Température réglable	jusqu'à 190°C
Vitesse de convoyage	5 - 17,5 mètres / minute
Puissance de chauffe installée	13,5 kW



Le système de chauffe par turbine assure une transmission régulière de la chaleur sur le produit.

Vos avantages

- Des résultats d'emballage parfaits par une transmission régulière de la chaleur sur le produit, indépendamment de sa position sur le convoyeur
- Technologie de chauffe par turbine avec chaleur tournante intégrée pour une gestion efficace de l'énergie
- Une grande isolation dans une infrastructure compacte, assure une courte durée de chauffe et une disponibilité rapide
- Réglage simple des paramètres (température, flux d'air et vitesse de convoyage) par régulateurs sans palier
- Une technique intelligente assure une température constante durant le fonctionnement
- Des composants sélectionnés. Un entretien très facile
- Convoyeur à maillons synthétiques sans entretien

Des standards élevés de qualité. Une grande compétence dans la construction de lignes d'emballage seules jusqu'à l'intégration complète dans une ligne de production.