



Высокоскоростной автоматический станок **SERVO PACKER 500**



«Гибридные» технологии
для «плотной» упаковки

Комплексные решения
для эффективного упаковочного процесса

Kalfass 
Важен только результат.

Автоматический станок с двумя боковыми сварками

Servo Packer 500

Высокоскоростной станок SERVO PACKER 500 работает с двумя рулонами полотна плёнки, двумя станциями боковой сварки и сонаправлено движущейся системой поперечной сварки. Благодаря равномерной двусторонней протяжке плёнки форма пакета всегда остаётся ровной и симметричной, а отсутствие формовочного плеча позволяет значительно уменьшить его ширину. Управление станка происходит с помощью удобного, современного сенсорного дисплея.



На изображении могут быть показаны опциональные приборы и устройства

Технические данные

	Servo Packer 500
Длина поперечного сварочного штампа:	550 мм
Максимальная пропускная высота:	200 мм
Электропитание:	208 - 480 В
Плёнка, полотно:	11 - 100 мкм
Скорость конвейера:	5 – 35 м/н
Максимальная производительность:	120 уп/мин



SERVO PACKER 500. Универсальный, высокоскоростной станок боковой сварки.

Ваши преимущества

- Минимальная ширина пакета
- Привлекательный внешний вид, благодаря абсолютно ровной и симметричной форме пакета
- Высокая производительность, универсальность и надёжность
- Автоматический, безостановочный принцип работы
- Сонаправленно движущаяся система поперечной сварки
- Возможность использования широкого спектра плёнок, в том числе и биологических, компостируемых плёнок PLA

Компетентные решения от компании Kalfass: От одиночных станков до интегрированных в производственный процесс автоматических линий.



Мы сертифицированы по ISO 9001:2008
www.kalfass.com

Kalfass Verpackungsmaschinen GmbH
Siemensstraße 8 · 72622 Nürtingen · Deutschland
Telefon +49 7022 607-0 · Telefax -200 · info@kalfass.com

Kalfass

Важно только результат.